

Oferta: 59
Data wydruku: 2025-01-02

www: motor-centrum.com.pl
Kontakt: Angelika Kaczmarek



QUAD ciągnik rolniczy KYMCO MXU 700i rok 2024 Lubin

41 990 PLN



Marka	Kymco	Model	MXU
Typ nadwozia	Quad	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	1	Kolor	Srebrny
VAT faktura	Tak	Pojemność skokowa	700
Moc	48	Skrzynia	Bezstopniowa
Napęd	Wał kardana		

NOWY QUAD RENOMOWANEJ MARKI KYMCO

Nowa niższa cena.

KYMCO MXU 700 EX EPS T3b

Zapraszam do zakupu

MOTOR-CENTRUM ul. Chocianowska 15

59-300 LUBIN

Nowa odsłona flagowego quada ze stajni Kymco – MXU 700. Zaprojektowany i zbudowany, aby spełnić najwyższe wymagania użytkowników pojazdów ATV

MXU 700 T3b wyposażony jest w jednocylindrowy, zasilany wtryskiem silnik o pojemności 695 cm³. Ta chłodzona cieczą, 4-suwowa jednostka generuje maksymalną moc na poziomie prawie 39 koni mechanicznych oraz 52,7 Nm momentu obrotowego, co zapewnia płynną i przyjemną jazdę. Napęd na koła przenoszony jest za pomocą bezstopniowej przekładni CVT z możliwością wyboru trybu pracy między 2WD a 4WD.

Niezależne zawieszenie pojazdu MXU 700i charakteryzuje się podwójnymi wahaczami w układzie A-arm z pięcio-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyn. MXU 700i jest dostępny na polskim rynku z wyposażeniem dodatkowym obejmującym dodatkowe siedzisko oraz podesty dla pasażera, wyciągarkę, hak holowniczy, handbary oraz lekkostopowe felgi z oponami Bighorn. Wersja EPS wyposażona jest w wspomaganie kierownicy, które znacząco ułatwia manewrowanie pojazdem w terenie. Pojazd jest dostępny z homologacją T3b (ciągnik rolniczy)

Możliwość zakupu w kredycie lub w leasingu .

Posiadamy salon z odzieżą motocyklową i akcesoria.

Serwis i przeglądy na miejscu.

MOTOR-CENTRUM Lubin

ul. Chocianowska 15

59-300 LUBIN

TEL 790 590 484

Wymiary (dł./szer./wys.) 2140 / 1245 / 1340 mm

Wysokość kanapy 780 mm

Masa pojazdu gotowego do jazdy 409 kg

Silnik OHC, 1 Cylinder, 4-Suw

Pojemność silnika 695cm³

Układ chłodzenia Chłodzony cieczą

Układ paliwowy Wtrysk paliwa

Maksymalna moc 38.7 KM / 6000 rpm

Maksymalny moment obrotowy 52.7 Nm / 4250 rpm

Przeniesienie napędu CVT, 4×4

Zbiornik paliwa 21 L

Felgi Stop aluminium

Rozmiar opon przód AT26X8-14"

Rozmiar opon tył AT26X10-14"

Zawieszenie przód Niezależne

Zawieszenie tył Niezależne

Hamulec przód Podwójna tarcza

Hamulec tył Podwójna tarcza

Homologacja T3b (ciągnik rolniczy)

Dodatkowo Hak, wyciągarka