

Oferta: 152
Data wydruku: 2025-03-23

www: motor-centrum.com.pl
Kontakt: Angelika Kaczmarek



BARTON BLADE 125 Lubin

13 999 PLN



| | | | |
|-------------------|----------|-------------|---------|
| Marka | Barton | Model | Inny |
| Typ nadwozia | Sportowy | Typ paliwa | Benzyna |
| Rok produkcji | 2025 | Przebieg | 1 |
| Kolor | Czerwony | VAT faktura | Tak |
| Pojemność skokowa | 125 | Moc | 13 |
| Skrzynia | Manualna | Napęd | Łańcuch |

Nowy motocykl sportowy marki Barton model Blade 125

dostępny kolor czerwony i niebieski

Barton Blade-R 125 już na pierwszy rzut oka daje wyraźny obraz tego, dla jakiego motocyklisty został zaprojektowany. Sportowa linia nadwozia, ostre kształty przedniej obudowy z wyraźnie wyeksponowanym zestawem nowoczesnych lamp LED (w tym centralnej lampy do jazdy dziennej), podwójne hamulce tarczowe z przodu i jednotarczowy tylny oraz kratownicowa rama nie pozostawiają złudzeń co do przeznaczenia motocykla. Barton Blade R ma wyróżniać swojego właściciela i eksponować jego styl oraz motoryzacyjne zainteresowania.

Jednośląd napędzany jest nowoczesnym, chłodzonym cieczą, jednocylindrowym czterosuwowym silnikiem Zongshen o pojemności 124 ccm, współpracującym z 6-stopniową skrzynią biegów. To sprawdzona jednostka napędowa, spełniająca wymagania najnowszych norm Euro 5. Motocykl dysponuje solidną mocą 12,6 KM/9000 obr./min przy niewielkiej konsumpcji paliwa na poziomie 2,5 l/100km. Przednie zawieszenie to teleskopowy widelec o świetnie dobranej charakterystyce tłumienia. Zapewnia wysoki komfort jazdy na co dzień, a jednocześnie nie wykazuje tendencji ani do nurkowania przy hamowaniu, ani do nadmiernego pływania przy dynamicznej jeździe. Tak zestrojone zawieszenie pozwala poczuć się podczas każdej przejażdżki jak podczas wyścigu The Isle of Man TT.

Silnik

Pojemność 124 cm³ cm³
Moc maksymalna 12,6 KM / 9000 obr./min.
Taktowanie i cylindry 4T, jednocylindrowy
Rozruch elektryczny
Chłodzenie cieczą
Skrzynia biegów Manualna, 6-biegowa
Wymiary i waga
Długość 2050 mm
Wysokość 1155 mm
Szerokość 720 mm
Rozstaw osi 1420 mm
Waga 167 kg
Dopuszczalna ładowność 150 kg