

Oferta: 185  
Data wydruku: 2026-10-30

www: motor-centrum.com.pl  
Kontakt: Angelika Kaczmarek



## quad QJ MOTOR SFA 300 Nowość

16 990 PLN



|              |             |                   |              |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| Marka        | QJMOTOR     | Model             | Inny         |
| Typ nadwozia | Quad        | Typ paliwa        | Benzyna      |
| Nowy         | Tak         | Rok produkcji     | 2026         |
| Przebieg     | 1           | Kolor             | Zielony      |
| VAT faktura  | Tak         | Pojemność skokowa | 300          |
| Moc          | 24          | Skrzynia          | Bezstopniowa |
| Napęd        | Wał kardana |                   |              |

Nowość w QJ MOTOR quad poj 300 .

Pojazd rejestrowany jako Ciągnik rolniczy wymagane kat B na samochód.

MOTOR-CENTRUM Lubin

u. Chocianowska 15 59-300 LUBIN

Zapraszam na prezentację .

Salon i serwis do obsługi na miejscu.

SFA300 to nowość w ofercie marki QJMOTOR. Jest to quad z homologacją T3b, dzięki czemu można nim poruszać się po drogach publicznych. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają, lekkiego quada, który sprosta zarówno wymaganiom terenowym, jak i codziennym potrzebom mobilności. Sprzęt ten z powodzeniem znajdzie zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie, w gospodarstwach domowych, czy podczas przygód poza asfaltem.

### SILNIK

SFA300 napędzany jest jednocyldrowym silnikiem, chłodzonym cieczą, który dysponuje mocą 24KM. Moc ta pozwala na sprawne poruszanie się po drogach utwardzonych jak i gruntowych.

Prosta obsługa sprawiają, że nawet mniej doświadczeni kierowcy szybko odnajdą się za kierownicą SFA300.

### SILNIK

TYP 1-Cylinder, SOHC, Chłodzony cieczą

ŚREDNICA x SKOK 72.0x71.0mm

POJEMNOŚĆ SKOKOWA 289 cm3

MAKSYMALNA MOC 18kW/7000rpm (24 KM)

MAKS. MOMENT OBR. 27 Nm/5500rpm

UKŁAD PALIWOWY EFI

ROZRUCH Elektryczny

PRZEKŁADNIA CVT / wał korbowy z zablokowanym dyferencjałem

HOMOLOGACJA EU167 T3B

### NADWOZIE

ZAWIESZENIE PRZÓD Teleskopowa sprężyna śrubowa tłumiona olejem

ZAWIESZENIE TYŁ Teleskopowa sprężyna śrubowa tłumiona olejem

PRZEDNIA OPONA AT24X8-10

TYLNA OPONA AT24X10-10

PRZEDNI HAMULEC Tarcza  $\varnothing$ 170mm

TYLNY HAMULEC Tarcza  $\varnothing$ 180mm

WYMIAR DŁ. x SZER. x WYS. 1930 x 1115 x 1295 mm

ROZSTAW OSI 1210 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 830 mm

PRZEŚWIT 200 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 14 L

MASA WŁASNA 270 kg