

## Junak RX 600 z kuframi Nowość

25 999 PLN



Marka	Junak	Model	Inny
Typ nadwozia	Turystyczny	Typ paliwa	Benzyna
Nowy	Tak	Rok produkcji	2026
Przebieg	1	Kolor	Czarny
VAT faktura	Tak	Pojemność skokowa	550
Moc	60	Skrzynia	Manualna
Napęd	Łańcuch		

### Nowość Junak RX 600 z kuframi

Junak RX 600 to model, który otwiera nowy rozdział w historii marki, odpowiadając na potrzeby najbardziej wymagających podróżników. Jako większy brat i następca cenionego RX 401, oferuje jeszcze więcej mocy i możliwości – przy zachowaniu stylu i praktyczności, z których słynął jego poprzednik.

Nowy RX 600 to pełnoprawny reprezentant segmentu adventure. Zaprojektowany z myślą o długodystansowych wyprawach, świetnie sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i poza utartymi szlakami.

Motocykl przyciąga uwagę dynamiczną, nowoczesną sylwetką – ostre linie owiewek harmonijnie łączą się z muskularnym bakiem, tworząc spójną i agresywną formę. Detale takie jak rozbudowane gmołe czy osłona silnika jednoznacznie wskazują na jego podróżnicze DNA.

Sercem RX 600 jest nowoczesny, chłodzony cieczą, dwucylindrowy silnik DOHC o pojemności 550,4 cm<sup>3</sup>, generujący 47,6 KM (35 kW) przy 8500 obr./min oraz 55 Nm momentu obrotowego przy 6500 obr./min. Jednostka spełnia normy Euro 5+, łącząc solidne osiągi z ekologicznym podejściem.

Komfort i bezpieczeństwo wspierają nowoczesne rozwiązania, takie jak kontrola trakcji (TCS), kompletne oświetlenie LED, czujniki ciśnienia w oponach oraz czytelny ekran TFT.

Maszyna została stworzona z myślą o tych, którzy nie boją się zbaczać z asfaltu – szprychowe, bezdętkowe koła (19" z przodu, 17" z tyłu) zapewniają pewność prowadzenia w terenie, a prześwit wynoszący 180 mm pozwala swobodnie pokonywać nierówności. Za skuteczne hamowanie w każdych warunkach odpowiada dwukanałowy systemem ABS.

Zbiornik paliwa o pojemności 19,5 litra daje możliwość pokonywania długich tras bez potrzeby częstego zatrzymywania się na stacjach benzynowych.

POJEMNOŚĆ 550 CM<sup>3</sup>  
RODZAJ SILNIKACZTEROSUWOWY 8V DOHC, DWUCYLINDROWY, CHŁODZONY CIECZĄ  
ZASILANIE SILNIKA WTRYSK PALIWA  
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 160 KM/H  
MOC 43,5 kW / 59,2 KM (przy 8500 RPM)  
WAŁEK WYRÓWNOWAŻAJĄCY  
B.D.  
ROZRUCHELEKTRYCZNY  
HAMULEC PRZÓD TARCZOWY HYDRAULICZNY ABS  
HAMULEC TYŁ  
TARCZOWY HYDRAULICZNY ABS  
ROZMIAR OPONY PRZÓD 110/80-19 (59V)  
ROZMIAR OPONY TYŁ 150/70-17 (69V)  
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (mm) 2100 / 877 / 1399  
MASA WŁASNA 227 KG BEZ AKCESORIÓW  
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 171 kg  
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (mm) 820  
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA 19,5 L  
ILOŚĆ MIEJSC 2